

Väggar

Kakelplattor och glaserade klinkerplattor

Torka av ytan med en fuktig trasa och torrorka därefter. Tvål-, schampo- eller fettrester kan enkelt tas bort med ett alkaliskt rengöringsmedel. Torka sedan torrt.

Eventuella kalkstänk kan lösas upp med ett s.k. kalkborttagningsmedel (svag syra), som sedan sköljs av och torkas torrt.

Kakelplattor med dekor kan missfärgas av syra och repas vid användning av sträva svampar. Rengör istället med en mjuk svamp och torka av med en mjuk trasa.

Golv

Oglaserade, ej tätsintrade plattor

Rengör golven med såplösning, som på sikt ger en djupare färgton och en svagt glansig, skyddande yta. För att påskynda denna effekt och för att göra golven mer lättstädade kan man behandla plattorna med s.k. klinkerolja, som går ner i porerna och inte lägger sig som en hinna på ytan. Behandla innan golvet tas i bruk och upprepa vid behov (2-3 ggr/år).

Tänk på att aldrig använda bonvax eller andra produkter som inte är avsedda för keramiska plattor. Svårare fläckar, som inte såplösning klarar av, kan tas bort med alkaliskt eller surt rengöringsmedel.

Mycket porösa, oglaserade s.k. Cottoplattor måste impregneras med en för ändamålet avsedd produkt. Detta gäller inte om plattorna redan är impregnerade vid tillverkning.

Oglaserade, tätsintrade plattor

För veckostädning och fläckborttagning gäller samma rekommendationer som för ej tätsintrade plattor. Men vill skillnad dessa krävs normalt ingen behandling med klinkerolja. Dock har vissa plattor ändå en ytporositet och då kan klinkeroljebehandling underlätta vid städning.

Granitkeramik

För oglaserad granitkeramik krävs i regel endast svagt alkaliskt rengöringsmedel, ex allrent. Såpalösning och klinkerolja får ej användas på denna produktkategori.

Glaserade plattor och mosaik

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel vid veckostädning. Eftersom smuts har svårt att fästa på glaserade ytor kan fett- och kalkfläckar lätt tas bort med ett alkaliskt eller surt rengöringsmedel.

Behandla aldrig glaserade plattor med klinkerolja.

Fogar

Cementbruksfogar är porösa men viss tätning uppnås vid behandling med klinkerolja. Tänk på att oljan ger en mörkare nyans på fogen. Det finns även "kakel & fog" skydd att köpa hos din fackhandel för att behålla det ursprungliga utseendet på fogen samt underlätta städning.

I fuktiga utrymmen med dålig ventilation finns risk för svamptillväxt (mögel). Cementbruksfogen är alkalisk vilket hämmar tillväxten och städar man ofta med alkaliska rengöringsmedel samt vädrar ut emellanåt minimeras risken ytterligare.

Förorening Rekommenderad rengöring

Vegetabiliska och animaliska fetter Alkaliskt rengöringsmedel

Bläck Syra (saltsyra, oxalsyra)

Rost Syra (saltsyra, oxalsyra)

Kalk Syra (saltsyra, oxalsyra)
Öl/vin Alkaliskt rengöringsmedel

Gummi Lösningemedel (terpentin/acetone)

Glass Alkaliskt rengöringsmedel
Färgprodukter Lösningemedel (terpentin/acetone/lacknafta)

Metallskrap Alkaliskt rengöringsmedel/syra/polermedel

Stearin Lösningemedel (terpentin/acetone)